

PRODUCTBLAD

Finivlam H

Finivlam H is een effectief impregneermiddel speciaal ontwikkeld voor het brandvertragend maken van hout, papier en kunststoffen. Dit product beschermt uw interieur door de vlamvertragende werking. Na het aanbrengen en drogen hecht de vloeistof zich aan het oppervlak en vormt het een vrijwel onzichtbare bescherm laag waardoor de toevoer van zuurstof wordt beperkt en de brand zich minder snel verspreidt. Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing alvorens gebruik.

Toepassing:

Finivlam H kan toegepast worden op materialen met een verhoogd brandrisico, zoals onbehandeld hout, riet, karton, kunstbloemen, kunstplanten en natuurlijke en synthetische decoratiestoffen voor binnen.

- Voor dit product geldt een garantietermijn van 1 jaar, mits juist aangebracht.
- Verkrijgbaar in 1, 5 of 10 literverpakking.
- Met 1 liter Finivlam H kunt u circa 10m² brandvertragend impregneren.
- Omdat hout en riet drie keer behandeld moeten worden, geldt voor deze materialen 1 liter per circa 3,5m².

Garantie:

Finivlam H heeft een werking en garantietermijn van 1 jaar en is toepasbaar op hout, riet, papier en kunststof. De garantie vervalt indien het door u brandvertragend behandelde oppervlak wordt gereinigd, gewassen of met andere producten wordt behandeld. Na reiniging dient het oppervlak opnieuw brandvertragend geïmpregneerd te worden. Dit product is TNO getest en wordt geleverd met een certificaat dat u direct na aankoop zelf invult voor brandweer en verzekering.

Verbruik:

Met 1 liter Finivlam H kunt u circa 10m² brandvertragend impregneren.

Omdat hout en riet drie keer behandeld moeten worden, geldt voor deze materialen 1 liter per circa 3,5m².

Verkrijgbaar in 1, 5 of 10 literverpakking.

Gebruiksaanwijzing:

Bescherm de omgeving tot een afstand van 3 meter met een waterdichte folie. De vloeistof schudden voor gebruik en aanbrengen met een sprayflacon. Materiaal gelijkmatig benevelen voor een optimale verdeling en droging. Droogtijd ca. 6 uur. Let op: herhaal de behandeling van hout en riet nog twee keer. De sprayflacon na gebruik doorspoelen met water. Verwijder overtollige vloeistof met warm water en een scheutje ammonia. Afhankelijk van de vezelkwaliteit kunnen behandelde textiele materialen licht krimpen.

Test:

De werking van de brandvertragende vloeistof kunt u zelf controleren na de droogtijd van circa 6 uur. U kunt dan een vlammetje houden 2cm van het behandelde materiaal. Het materiaal mag minimaal 15 seconden geen vlam vatten. Indien de werking onvoldoende blijkt moet de impregneerbehandeling herhaald worden. Controleer altijd de werking en zo nodig de behandeling herhalen.