

PRODUCTBLAD

Finivlam Plus

Finivlam Plus is een zeer effectief impregneermiddel speciaal ontwikkeld voor het **brandvertragend maken** van synthetische vezels, mengvezels en natuurlijke stoffen voor binnen. Dit product beschermt uw interieur door de vlamvertragende werking voor een periode van 5 jaar. Na het aanbrengen en drogen hecht de vloeistof zich aan het oppervlak en vormt het een vrijwel onzichtbare bescherm laag waardoor de toevoer van zuurstof wordt beperkt en de brand zich minder snel verspreidt. Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing alvorens gebruik.

Toepassing:

Finivlam Plus kan worden toegepast op textiele materialen met een verhoogd brandrisico, zoals katoen, zijde, linnen, lurex, lycra, viscose, interieurstoffering en kleden.

- Voor dit product geldt een garantieperiode van 5 jaar, mits juist aangebracht.
- Alle objecten dienen twee keer behandeld te worden.
- Verkrijgbaar in 1, 5 of 10 literverpakking.
- Met 1 liter Finivlam Plus kunt u circa 5m² brandvertragend impregneren.

Garantie:

Finivlam Plus heeft een werking van 5 jaar en is alleen voor binnen toepassing. De garantie vervalt indien het door u brandvertragend behandelde oppervlak wordt gereinigd, gewassen of met andere producten wordt behandeld. Na reiniging dient het oppervlak opnieuw brandvertragend geïmpregneerd te worden. Dit product is TNO getest en wordt geleverd met een certificaat dat u direct na aankoop zelf invult voor brandweer en verzekering.

Verbruik:

Alle producten dienen 2x behandeld te worden met Finivlam Plus.

Gemiddeld kunt u dan met 1 liter vloeistof +/- 5 m² brandvertragend behandelen.

Verkrijgbaar in 1, 5 of 10 literverpakking.

Gebruiksaanwijzing:

Bescherm de omgeving tot een afstand van 3 meter met een waterdichte folie. De vloeistof schudden voor gebruik en aanbrengen met een sprayflacon. Materiaal gelijkmatig benevelen voor een optimale verdeling en droging. Droogtijd ca. 6 uur. Let op: herhaal de behandeling bij alle materialen. De sprayflacon na gebruik doorspoelen met water. Verwijder overtollige vloeistof met warm water en een scheutje ammonia. Afhankelijk van de vezelkwaliteit kunnen behandelde textiele materialen licht krimpen.

Test:

De werking van de brandvertragende vloeistof kunt u zelf controleren na de droogtijd van circa 6 uur. U kunt dan een vlammetje houden 2cm onder de vlakke kant van een behandeld stukje stof. De stof mag minimaal 15 seconden geen vlam vatten. Indien de werking onvoldoende blijkt moet de impregneerbehandeling herhaald worden. Controleer altijd de werking en zo nodig de behandeling herhalen.